

CARGADORES DE TIJERA

Pala cargadora formada por una sola aspa que se eleva por mediación de muelles, diseñada para cargar y descargar el pan de horno o mesa.

Requiere la intervención de una sola persona.

En una sola maniobra de 14-20 segundos, carga dentro del horno entre 25-30 barras de pan de 250grs. (estos datos varían según la superficie de cocción del horno)

Adaptable a cualquier tipo de horno de cámaras hasta 4 pisos.

Dimensiones dependiendo del tipo de horno.

En todos nuestros cargadores existe la posibilidad de incorporar o elegir entre:

Ⓒ *Cuadro eléctrico clásico o con pantalla táctil.*

MODELOS:

Ⓒ Manual:

Elevador manual, con parada a la altura de la cámara escogida por mediación de gatillo o condena.

Trabaja con un solo bastidor que carga y descarga en el horno manualmente.

Desplazamiento horizontal frente al horno manual.

Ⓒ Semi-automático:

Elevador manual, con parada a la altura de la cámara escogida por mediación de gatillo o condena.

Descarga y carga en el horno automáticamente por mediación de un motorreductor con variador de velocidad.

Para automáticamente al final del recorrido por mediación de microrruptor.

Desplazamiento frente al horno manual.

Trabaja con un solo bastidor

Potencia 0,50HP – 220-380V

Ⓒ Automático:

Elevador automático con parada a la altura de la cámara escogida por mediación de microrruptores.

Descarga y carga en el horno automáticamente por mediación de un motorreductor con variador de velocidad.

Para automáticamente al final del recorrido por mediación de microrruptor

Desplazamiento frente al horno manual (existe la posibilidad de mecanizarlo)

Trabaja con un solo bastidor.

Potencia 0,50HP + 0,25HP – 220-380V.