

# CARGADORES INTEGRADOS

Pala cargadora de fácil desplazamiento vertical por mediación de contrapeso, diseñada para cargar y descargar el pan del horno.

Ideal para obradores pequeños.

Requiere la intervención de una sola persona.

Adaptable a cualquier tipo de horno de cámaras.

Dimensiones dependiendo del tipo de horno.

*En todos nuestros cargadores existe la posibilidad de incorporar o elegir entre:*

Ⓒ *Cuadro eléctrico clásico o con pantalla táctil*

Ⓒ *Hierro pintado o Acero Inoxidable*

## MODELOS:

### Ⓒ Manual:

Elevador manual, con parada a la altura de la cámara escogida por mediación de gatillo o condena en mástil o pilastra.

Trabaja con un solo bastidor que carga y descarga en el horno manualmente.

Desplazamiento horizontal frente al horno manual.

### Ⓒ Semi-automático:

Elevador manual, con parada a la altura de la cámara escogida por mediación de gatillo o condena en mástil o pilastra

Descarga y carga en el horno automáticamente por mediación de un motor-reductor con variador de velocidad.

Para automáticamente al final del recorrido por mediación de microrruptor.

Desplazamiento frente al horno manual.

Trabaja con un solo bastidor

Potencia 0,50HP – 220-380V.

En caso de fallo eléctrico se puede trabajar manualmente.